



## Bilaga 4 – Brandsäkerhet sjöbod, mark och hallar

2026-02-02

### Elinstallationer hallar/mark

Armaturer och övriga installationer som är avsedda för fast montage ska vara fast monterade och installerade av behörig installatör. Skarvsladdar får ej ersätta fasta installationer och får således ej vara monterade med spikar och dylikt.

Mark, använd uttagstationer med godkända kablage.

### Bränsle (max 25 liter)

Fasta tankar i båten är godkända oavsett rymd och nuvarande mängd. Förutom en trycktank, är en godkänd reservdunk med 25 liter acceptabelt. Även här ska uppsamlingskärl finnas som ska vara 10 % större än den totala mängden vätska.

### Färger/lösningsmedel och gasol

Totalt ca 10 liter för båtunderhåll förvaras brandsäkert med uppsamlingskärl som ska vara 10 % större än den totala mängden vätska. Fast monterad gasolustrustning får naturligtvis sitta kvar i båten. En reserv av den storlek som normalt används i båten ska förvaras så nära porten som möjligt.

Lösa gasolbehållare får ej förvaras tillsammans med kemikalier.

### Båttillbehör

Dynor och andra tillbehör som tillhör båten får naturligtvis förvaras i hallen/sjöbodar. Utemöbler, bokhyllor, soffor och köksmöbler är inte båtmaterial.

### Andra tillbehör

Det tillåtet att förvara max 4 bildäck i hallen men ej några andra biltillbehör. Hallen får absolut inte användas som reparationsverkstad för bilar, motorcyklar, mopeder eller dylikt.

### Brandsläckare

Den som har en extra brandsläckare placerar den i närheten av dörren. För övrigt är det att rekommendera att båtens släckare, under vintern, placeras på samma sätt. Detta för att vara lätt tillgänglig vid brand.

### Separat värmekälla

Klubbens regler gäller, alltså ej några elektriska element eller kupévärmare utan särskilt tillstånd. Vid användning av dessa gäller tillverkarens anvisningar om avstånd.

### Lagrat virke/byggnadsmaterial

Brädor och plankor som stötningsmaterial eller liknande är acceptabelt även bockar och pallningsvirke till båten. Dock ska detta vara avsett för båten och ej till sommarstugor, villor eller liknande.

### Kondensskydd i tak (hallar)

Frigolit får **inte** användas som kondensskydd. Kondensskyddsfärg eller "hängrännor" vid balkar är däremot lämpligt. Även tunn s.k. byggplast är tillåten.